





General Safety instructions

- The fitting must be correctly installed if it is to operate reliably. These instructions and the user guide must therefore be studied carefully.
- The electrical supply must be switched off at the outset, preferably by means of a switch in the distribution box, before any installation, maintenance or repair work is undertaken.
- The Lightswing cannot be used outside its for inside use only.
- Take account of the minimal separation distance from other objects and the room required around the fitting and the Lightswing.
- Install the Lightswing/fitting as indicated in the user guide.
- If in any doubt consult a professional, taking local installation requirement into account. Some countries stipulate that lighting may be installed only by registered installers.
- Clamping screws in electrical connections must be adequately tightened. This is particularly the case with 12V low voltage conductors.
- Take note of the symbols when connecting wires:
N = Neutral L = Phase
 = Earth LS = Live, switched
- Clean with a clean, dry cloth or brush, use no solvents or abrasives. Avoid dampness on all electrical components.
- Take account of all available technical information.




Algemene veiligheidsinstructies

- Voor een betrouwbare installatie/werking adviseren wij u de Lightswing op de juiste manier toe te passen. Neem daarom deze voorwaarden en de gebruiksaanwijzing aandachtig door.
- Altijd eerst de elektriciteit uitschakelen, bij voorkeur door een schakelaar in de groepenkast/meterkast uit te schakelen, voordat u begint met de installatie, onderhoud of herstel.
- De Lightswing niet buiten monteren/gebruiken.
- Houdt de minimale afstanden ten opzichte van andere voorwerpen en de ruimte rondom het armatuur en de Lightswing in acht.
- Monteer de Lightswing/armatuur zoals aangegeven in de gebruiksaanwijzing, raadpleeg bij twijfel een vakman en neem de lokale installatievoorschriften in acht. In sommige landen geven voorschriften aan dat verlichtingsartikelen alleen door een erkend installateur geïnstalleerd mogen worden.
- Klemmschroeven van elektrische aansluitingen moeten voldoende aangedraaid worden. Let hier vooral op bij 12V laagspanningsdraden.
- Let op de symbolen bij de aansluiting van de bedrading:
N = NUL L = Fase
 = AARDE LS = Schakeldraad
- Schoonmaken met een droge schone doek of borsteltje, geen schuur- of oplosmiddelen. Vermijd vocht op alle elektrische onderdelen.
- Houdt u alle technische informatie in zicht.



Allgemeine sicherheitsbedingungen

- Für eine(n) zuverlässige(n) Installation/Betrieb empfehlen wir Ihnen, die Lightswing auf die richtige Art und Weise anzuwenden. Lesen Sie darum diese Bedingungen und Gebrauchsanleitung aufmerksam durch
- Schalten Sie, bevor Sie mit der Installation oder mit Reparaturen beginnen, immer erst den Strom aus, vorzugsweise, mittels eines Schalters im Sicherungskasten.
- Die Lightswing ist nur geeignet Für Innen-Anwendung.
- Beachten Sie den Mindestabstand hinsichtlich anderer Gegenstände und den Raum um die Armatur und Lightswing herum.
- Montieren Sie die Lightswing/Armatur wie in der Gebrauchsanleitung angegeben.
- Fragen Sie in Zweifelsfällen einen Fachmann und beachten Sie die örtlichen Installation Vorschriften. In einigen Ländern geben die Vorschriften vor, dass eine Außenbeleuchtung nur durch einen zugelassen Fachmann angebracht werden darf.
- Klemmschrauben von elektrischen Anschlüssen müssen ausreichend werden. Achten Sie dabei insbesondere auf die 12-Volt-Niedrigspannungsdrähte.
- Achten Sie beim Anschluss auf die Symbole der Verdrahtung:
N = NULL L = Phase
 = ERDE LS = Schaltdraht
- Reinigen mittels eines trockenen sauberen Tuches oder reiner Bürste. Verwenden Sie keine Scheuer- oder Lösungsmittel. Vermeiden Sie ein Feuchtwerden aller elektrischen Teile.
- Halten Sie alle technischen Informationen bereit.

